

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| název série | šířka (L) mm | výška (H) mm | rozteč | | hloubka | | výkon při tep. spádu | | | váha kg | objem dm ³ | povrch m ² | koeficient n | doporučený výkon el.tyče W |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|-------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | připojení | | od zdi vč. radiátoru (G) mm | od zdi k přívodu (g) mm | 55/45 | 75/65 | 90/70 | | | | | |
| | | | klasické (hD) mm | středové (h) mm | | | 20°C | 20°C | 20°C | | | | | |
| TRICK | 430 | 857 | 400 | 50 | 83-93 | 68-78 | 186 | 352 | 442 | 7,50 | 3,50 | 0,64 | 1,2487 | 300 |
| | | 1187 | | | | | 255 | 480 | 602 | 10,20 | 4,80 | 0,88 | 1,2394 | 300 |
| | 530 | 857 | 500 | 50 | 83-93 | 68-78 | 217 | 410 | 515 | 8,60 | 4,00 | 0,79 | 1,2458 | 300 |
| | | 1187 | | | | | 296 | 559 | 701 | 11,80 | 5,50 | 1,09 | 1,2423 | 600 |
| | | 1517 | | | | | 374 | 704 | 883 | 15,00 | 7,00 | 1,38 | 1,2408 | 600 |
| | | 1847 | | | | | 449 | 848 | 1064 | 18,10 | 8,50 | 1,68 | 1,2467 | 900 |

